

**Installazione:** a plafone

**Ambiente utilizzo:** interni

**Utilizzo tipico:** residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

## OTTICHE

**Emissione luminosa:** down ugr con prismaticizzato E19 - down diffusa con opale E2

**Flusso Luminoso:** down 7'080lm - down 5'664lm

**Tonalità:** 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)

**Sorgente luminosa:** Led SMD C.R.I.>90

**Vita nominale prodotto:** 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

## ELETTRICHE

**Potenza:** down 70W

**Tensione:** 220VAC

**Alimentatore:** on/off integrato nel corpo lampada


## FISICHE

**Dimensioni:** L225 sezione H8.5x5.5cm

**Temperatura operativa:** -10 / +35°C

**Materiali:** struttura: alluminio estruso  
diffusore: pmma OPAL / pmma PRISM

**Peso:** 3,5 kg




3030FOFE2 (opal)  
3030FOFE19 (prism)




**Mirò plafone**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone lineare,  
lunghezza 225cm.  
Emissione luminosa DOWN

BV Bianco verniciato



## CERTIFICAZIONI



## VARIAZIONI

## DIMMERABILE DALI

Codice:  3030FDM19 (prism)

## FINITURE

su richiesta:  
nero


3030FOFE2 (opal)  
3030FOFE19 (prism)



**Mirò plafone**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone lineare,  
lunghezza 225cm.  
Emissione luminosa DOWN

BV Bianco verniciato



## CERTIFICAZIONI

