

| | |
|--------------------|--|
| Installazione: | stripled |
| Ambiente utilizzo: | interni |
| Utilizzo tipico: | residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi |

OTTICHE


| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Emissione luminosa: | 120° |
| Flusso luminoso: | 600lm/mt |
| Tonalità: | 2'700K / 3'000K / 4'000K +/-5% |
| Sorgente luminosa: | SMD Led 5050 - 160LED/Mt |
| Vita nominale prodotto : | 50'000h L80B20 (Ta 25°C) |

ELETTRICHE

| | |
|---------------|----------|
| Potenza: | 14.4W/mt |
| Tensione: | 24VDC |
| Alimentatore: | escluso |

FISICHE

| | |
|------------------------|---|
| Dimensioni: | rolla: 5mt +/-0.5% cavo presaldato 20cm larghezza: 10mm spessore: 1,8mm unità di taglio: 100mm |
| Temperatura operativa: | -10 / +35°C |
| Materiali: | PCB Flessibile Bianco + Biadesivo 3M |



Stripled 14,4W/mt
designed by TI Lighting LAB

Accurata selezione di stripLED SMD2835 24VDC ideali per le applicazioni decorative o per installazioni in prossimità del task visivo disponibile anche in IP65.
Fornite in rolla lunghezza 5Mt.

CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

