

Installazione: stripled

Ambiente utilizzo: esterni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

## OTTICHE

Emissione luminosa: 120°

Flusso luminoso: 600lm/mt

Tonalità: 2'700K / 3'000K / 4'000K +/-5%

Sorgente luminosa: SMD Led 5050 - 160LED/Mt

Vita nominale prodotto : 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

## ELETTRICHE

Potenza: 14.4W/mt

Tensione: 24VDC


Alimentatore: escluso

## FISICHE

Dimensioni: rolla: 5mt +/-0.5% cavo presaldato 20cm  
larghezza: 10mm  
spessore: 1,8mm  
unità di taglio: 100mm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: PCB Flessibile Bianco + Biadesivo 3M



**Stripled 14,4W/mt**  
designed by TI Lighting LAB

Accurata selezione di stripLED SMD2835 24VDC ideali per le applicazioni decorative o per installazioni in prossimità del task visivo disponibile anche in IP65.  
Fornite in rolla lunghezza 5Mt.

## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA

