

<b>Installazione:</b>	a sospensione
<b>Ambiente utilizzo:</b>	interni
<b>Utilizzo tipico:</b>	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

## OTTICHE


<b>Emissione luminosa:</b>	down/laterale diffusa con E2 opale		
<b>Flusso luminoso:</b>	down/laterale 1'890lm		
<b>Tonalità:</b>	3'000K (2'700K su richiesta)		
<b>Sorgente luminosa:</b>	Led SMD	C.R.I.>90	
<b>Vita nominale prodotto:</b>	50'000h	L80B20	(Ta 25°C)

## ELETTRICHE

<b>Potenza:</b>	28W
<b>Tensione:</b>	220VAC
<b>Alimentatore:</b>	(on/off) incluso nel rosone

## FISICHE


<b>Dimensioni:</b>	L.125cm H.4x3,5cm
<b>Temperatura operativa:</b>	-10 / +35°C
<b>Materiali:</b>	struttura: metallo diffusore: pmma OPAL
<b>Peso:</b>	1 kg



**Lieve sospensione**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a sospensione, lunghezza 125cm, con sorgente luminosa a LED. Emissione luminosa DOWN/LATERALE.


 **NE** Nero verniciato



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA



1016BOFE2 (opal)

## VARIAZIONI

### DIMMERABILE DALI (Push)


Codice:  1016BDME2 (opal)

### TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

### FINITURE


su richiesta:  
☐ BV bianco



**Lieve sospensione**  
 designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a sospensione, lunghezza 125cm, con sorgente luminosa a LED. Emissione luminosa DOWN/LATERALE.

 **NE** Nero verniciato



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA

