

Installazione:	a sospensione
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: down ugr con prismaticizzato E19 + up diffusa con satinato E28
down diffusa con opale E2 + up diffusa con satinato E28

Flusso luminoso: down 4'480lm (E19) + up 2'400lm (E28)
down 3'808lm (E2) + up 2'400lm (E28)

Tonalità: 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: down 50W - up 14W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE

Dimensioni: Ø70cm sezione H8x8cm

Temperatura operativa: -25 ... +50 °C

Materiali: struttura: alluminio estruso
diffusore: pmma OPAL / pmma PRISM / pmma SATINATO


Peso: 7kg



Bellai Sospensione Ø70cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione, diametro 70cm, in alluminio verniciato con forma ad anello. Emissione luminosa UP+DOWN.


NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1025ADM

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile






BLUETOOTH

Codice: non disponibile

EMERGENZA

Codice: 1025AOFEM

FINITURE


	BV	bianco
	TO	tortora
	RU	ruggine
	GV	grigio
	SO	spazzolatura orbitale



Bellai Sospensione Ø70cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione, diametro 70cm, in alluminio verniciato con forma ad anello. Emissione luminosa UP+DOWN.

 **NE** Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

