

Installazione: a sospensione

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: down ugr con prismaticizzato E19 + up diffusa con opale E2
down diffusa con opale E2 + up diffusa con opale E2

Flusso luminoso: down ugr 6'080lm (OF)(DM)(OFEM) 3'040lm (TF)
up diffuso 2'400lm (OF)(DM)(OFEM) 1'200lm (TF)

down diffuso 5'168lm (OF)(DM)(OFEM) 2'584lm (TF)
up diffuso 2'400lm (OF)(DM)(OFEM) 1'200lm (TF)

Tonalità: 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: down 65W (OF)(DM)(OFEM) - up 14W (OF)(DM)(OFEM)
down 32,5W (TF) - up 7W (TF)

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE

Dimensioni: Ø95cm sezione H8x8cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso
diffusore: pmma OPAL / pmma PRISM


Peso: 11kg



Bellai Sospensione Ø95cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione, diametro 95cm, in alluminio verniciato con forma ad anello. Emissione luminosa UP+DOWN.


NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1025BDM






TAGLIO DI FASE

Codice: 1025BTF

EMERGENZA

Codice: 1025BOFEM


FINITURE


| | |
|--|--------------------------|
| su richiesta: | |
|  | BV bianco |
|  | TO tortora |
|  | RU ruggine |
|  | GV grigio |
|  | SO spazzolatura orbitale |



Bellai Sospensione Ø95cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione, diametro 95cm, in alluminio verniciato con forma ad anello. Emissione luminosa UP+DOWN.

 **NE** Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

