

Installazione:	a plafone
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa:	down ugr con prismaticizzato E19 down diffusa con opale E2			
Flusso luminoso:	down ugr	4'480lm (OF)(DM)(OFEM)	2'240lm (TF)	
	down diffuso	3'808lm (OF)(DM)(OFEM)	3'236lm (TF)	
Tonalità:	3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)			
Sorgente luminosa:	Led SMD	C.R.I.>90		
Vita nominale prodotto:	50'000h	L80B20	(Ta 25°C)	

ELETTRICHE

Potenza:	down 50W (OF)(DM)(OFEM) 25W (TF)
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE


Dimensioni:	Ø70cm sezioneH8x8cm		
Temperatura operativa:	-10 / +35°C		
Materiali:	struttura:	alluminio estruso	
	diffusore:	pmma OPAL / pmma PRISM	
Peso:	6kg		



Bellai Plafone Ø70cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone, diametro 70cm, in alluminio verniciato con forma ad anello. Emissione luminosa DOWN.


NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  3025ADM






TAGLIO DI FASE

Codice: 3025ATF

EMERGENZA

Codice: 3025AOFEM

FINITURE

su richiesta:	
	BV bianco
	TO tortora
	RU ruggine
	GV grigio
	SO spazzolatura orbitale




Bellai Plafone Ø70cm

designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone, diametro 70cm, in alluminio verniciato con forma ad anello. Emissione luminosa DOWN.

 NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

