

Installazione: a sospensione

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: down ugr con prismaticizzato E19 + up diffusa con opale E2
down diffusa con opale E2 + up diffusa con opale E2

Flusso luminoso: down ugr 24'000lm - up diffuso 9'600lm
down diffuso 20'400lm - up diffuso 9'600lm

Tonalità: 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: down 250W - up 70W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE

Dimensioni: Ø260cm sezione H8x8cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso
diffusore: pmma OPAL / pmma PRISM


Peso: 32kg



Bellai Sospensione Ø260cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione, diametro 260cm, in alluminio verniciato con forma ad anello. Emissione luminosa UP+DOWN.


NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1025EDM






TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

EMERGENZA

Codice: 1025EOFEM


FINITURE


su richiesta:	
	BV bianco
	TO tortora
	RU ruggine
	GV grigio
	SO spazzolatura orbitale



Bellai Sospensione Ø260cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione, diametro 260cm, in alluminio verniciato con forma ad anello. Emissione luminosa UP+DOWN.

 **NE** Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

