

Installazione:	a plafone
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa:	down ugr con prismaticizzato E19 down diffusa con opale E2
Flusso luminoso:	down ugr 15'200lm (OF)(DM)(OFEM) down diffuso 12'920lm (OF)(DM)(OFEM)
Tonalità:	3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)
Sorgente luminosa:	Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	down 160W (OF)(DM)(OFEM)
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE


Dimensioni:	Ø180cm sezione H8x8cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL / pmma PRISM
Peso:	23kg



Bellai Plafone Ø180cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone, diametro 180cm, in alluminio verniciato con forma ad anello. Emissione luminosa DOWN.


NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  3025DDM






TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

EMERGENZA

Codice: 3025DOFEM


FINITURE


su richiesta:	
	BV bianco
	TO tortora
	RU ruggine
	GV grigio
	SO spazzolatura orbitale



Bellai Plafone Ø180cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone, diametro 180cm, in alluminio verniciato con forma ad anello. Emissione luminosa DOWN.

 **NE** Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

