

Installazione:	a sospensione
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa:	down diffusa con opale E2	- up diffusa con satinato E28
Flusso luminoso:	down 3'808lm	- up 2'400lm
Tonalità:	3'000K (2'700K su richiesta)	
Sorgente luminosa:	Led SMD	C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h	L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	down 50W - up 24W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off incluso nel rosone

FISICHE


Dimensioni:	Ø70cm sezione H5,3x3,5cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL / pmma SATINATO
Peso:	4kg



Bellai Home Sospensione Ø70cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione di diametro 70cm in alluminio verniciato con forma ad anello. Emissione luminosa UP+DOWN.


NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1027ADM






TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

BLUETOOTH

Codice: 1027ABT

FINITURE


	BV	bianco
	TO	tortora
	RU	ruggine
	GV	grigio
	SO	spazzolatura orbitale



Bellai Home Sospensione Ø70cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione di diametro 70cm in alluminio verniciato con forma ad anello. Emissione luminosa UP+DOWN.

 **NE** Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

