

Installazione: a plafone

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: down diffusa con opale E2 - up diffusa con satinato E28

Flusso luminoso: down 5'168lm - up 2'400lm

Tonalità: 3'000K (2'700K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: down 65W - up 24W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off incluso nel rosone

FISICHE

Dimensioni: Ø95 sezione H5,3x3,5cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso
diffusore: pmma OPAL / pmma SATINATO


Peso: 7kg



Bellai Home plafone Ø95cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone di diametro 95cm in alluminio verniciato con forma ad anello. Emissione luminosa UP+DOWN.


NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  3027BDM

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

BLUETOOTH

Codice: 3027BBT

FINITURE


- BV bianco
- TO tortora
- RU ruggine
- GV grigio
- SO spazzolatura orbitale



Bellai Home plafone Ø95cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone di diametro 95cm in alluminio verniciato con forma ad anello. Emissione luminosa UP+DOWN.

 **NE** Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

