

<b>Installazione:</b>	a sospensione
<b>Ambiente utilizzo:</b>	interni
<b>Utilizzo tipico:</b>	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

## OTTICHE

<b>Emissione luminosa:</b>	down diffusa con satinato E28
<b>Flusso luminoso:</b>	down diffuso 1'500lm
<b>Tonalità:</b>	3'000K (4'000K su richiesta)
<b>Sorgente luminosa:</b>	Led SMD C.R.I.>90
<b>Vita nominale prodotto:</b>	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

## ELETTRICHE

<b>Potenza:</b>	17W
<b>Tensione:</b>	220VAC
<b>Alimentatore:</b>	on/off incluso incorporato

## FISICHE


<b>Dimensioni:</b>	Ø11cm Altezza 12cm
<b>Temperatura operativa:</b>	-10 / +35°C
<b>Materiali:</b>	struttura: metallo diffusore: policarbonato satinato
<b>Peso:</b>	0,5kg



**S-POT sospensione**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione di dimensioni  
Ø11cm H12cm, con sorgente luminosa a  
LED.  
Emissione luminosa DOWN.


 **NE** Nero



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA



## VARIAZIONI

### DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  non disponibile

### TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

### FINITURE

su richiesta:  
☐ BV bianco  
☐ TO tortora  
☐ RU ruggine  
☐ GV grigio




### S-POT sospensione

designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione di dimensioni Ø11cm H12cm, con sorgente luminosa a LED.

Emissione luminosa DOWN.

 **NE** Nero



### CERTIFICAZIONI



### EMISSIONE LUMINOSA

