

Installazione:	a plafone
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa:	down diffuso con opale E2		
Flusso luminoso:	down diffuso 3'647lm		
Tonalità:	3'000K (2'700K su richiesta)		
Sorgente luminosa:	Led SMD	C.R.I.>90	
Vita nominale prodotto:	50'000h	L80B20	(Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	down 50W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off incorporato

FISICHE



Dimensioni:	L.59x59cm Sezione H.3,3x6cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL
Peso:	3 kg



Edge plafone
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone, di dimensioni L59x59cm. Alimentatore incorporato. Emissione luminosa DOWN diffusa con diffusore opale.

■ NE Nero verniciato

**CERTIFICAZIONI****EMISSIONE LUMINOSA**

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  3028IDM

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile


FINITURE

	BV	bianco
	TO	tortora
	RU	ruggine
	GV	grigio

**Edge plafone**

designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone, di dimensioni L59x59cm. Alimentatore incorporato. Emissione luminosa DOWN diffusa con diffusore opale.

 **NE** Nero verniciato

CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

