

Installazione: a plafone/parete
Ambiente utilizzo: interno/esterno
Utilizzo tipico: insegne , facciate , giardini

Lunghezza: V1: 50cm V2: 100cm V3: 150cm
 V4: 200cm V5: 250cm

Sorgente / Tonalità: 14,4W/mt 22W/mt
 1A - 2700K - 1'600lm/mt 3A - 2700K - 2'300lm/mt
 1B - 3000K - 1'600lm/mt 3B - 3000K - 2'300lm/mt
 1C - 4000K - 1'600lm/mt 3C - 4000K - 2'300lm/mt
 1E - RGB


Vita nominale prodotto (14,4/22W/mt): 35'000h L70B20 (Ta 25°C)

Materiali: profilo: Alluminio
 testate: Acciaio Inox
 diffusore interno: PMMA
 custodia: PC protetto UV


Grado di protezione: corpo illuminante **Ip66**

Protezione contro gli impatti meccanici esterni: **IK07** con Dispositivo di tenuta standard

Ottica: L30 - L220



6010D



PROFILI - 360DROP
 designed by TI Lighting LAB



Lampada a led in **IP66** per l'illuminazione lineare diffusa o d'accento di ambienti esterni.

Grazie agli accessori (non inclusi) la lampada può anche essere sospesa, distanziata dalla parete o fissata nel prato.

Alimentatore non incluso.

Emissione luminosa **ORIENTABILE DIFFUSA** O **CONCENTRATA CON LENTE**.

AL Alluminio



CERTIFICAZIONI

