

Installazione: a plafone

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: down diffusa con satinato E28

Flusso luminoso: down diffuso 1'500lm

Tonalità: 3'000K (4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 17W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off incluso incorporato

FISICHE

Dimensioni: Ø11cm Altezza 12cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: metallo
diffusore: policarbonato satinato


Peso: 0,5kg



S-POT plafone
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone di dimensioni Ø11cm H12cm, con sorgente luminosa a LED. Emissione luminosa DOWN.



NE Nero



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  non disponibile

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

FINITURE

su richiesta:
☐ BV bianco
☐ TO tortora
☐ RU ruggine
☐ GV grigio




S-POT plafone

designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone di dimensioni Ø11cm H12cm, con sorgente luminosa a LED. Emissione luminosa DOWN.

 **NE** Nero



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

