

Installazione:	a plafone
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE


Emissione luminosa:	down diffusa con satinato E28		
Flusso luminoso:	down diffuso 3'400lm		
Tonalità:	3'000K (4'000K su richiesta)		
Sorgente luminosa:	Led SMD	C.R.I.>90	
Vita nominale prodotto:	50'000h	L80B20	(Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	26W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off incluso incorporato

FISICHE


Dimensioni:	Ø10cm Altezza 22cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: metallo diffusore: policarbonato satinato
Peso:	1kg



S-POT plafone
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone di dimensioni Ø10cm H22cm, con sorgente luminosa a LED. Emissione luminosa DOWN.


 **NE** Nero



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  3018BDM

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

FINITURE


su richiesta:
☐ BV bianco
☐ TO tortora
☐ RU ruggine
☐ GV grigio




S-POT plafone

designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone di dimensioni Ø10cm H22cm, con sorgente luminosa a LED. Emissione luminosa DOWN.

 **NE** Nero



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

