

<b>Installazione:</b>	a parete
<b>Ambiente utilizzo:</b>	interni
<b>Utilizzo tipico:</b>	uffici, musei, hotel, ristoranti negozi, scuole, biblioteche

#### OTTICHE

<b>Emissione luminosa:</b>	down diffusa con opale E2
<b>Flusso luminoso:</b>	down diffuso 4'400lm
<b>Tonalità:</b>	3'000K (2'700K su richiesta)
<b>Sorgente luminosa:</b>	Led SMD C.R.I.>90
<b>Vita nominale prodotto:</b>	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

#### ELETTRICHE

<b>Potenza:</b>	38W
<b>Tensione:</b>	220VAC
<b>Alimentatore:</b>	on/off integrato nel corpo lampada

#### FISICHE


<b>Dimensioni:</b>	L115,5cm sezione H3,5x2,6cm
<b>Temperatura operativa:</b>	-10 / +35°C
<b>Materiali:</b>	struttura: metallo diffusore: pmma OPAL
<b>Peso:</b>	2kg



**Linea Dark parete**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada a parete, lunghezza 115,5cm, monoemissione diretta verso il basso dalle dimensioni contenute e lineari. Emissione luminosa DOWN.


**NE** Nero verniciato



#### CERTIFICAZIONI



#### EMISSIONE LUMINOSA



## VARIAZIONI

### DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  non disponibile

### TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

### FINITURE


su richiesta:  
☐ BV bianco  
☒ RU ruggine  
☐ GV grigio



**Linea Dark parete**  
 designed by TI Lighting LAB

Lampada a parete, lunghezza 115,5cm, monoemissione diretta verso il basso dalle dimensioni contenute e lineari. Emissione luminosa DOWN.

 **NE** Nero verniciato



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA

