

Installazione: da terra

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: frontale diffusa con E2 opale

Flusso luminoso: frontale diffuso 5'100lm

Tonalità: 3'000K (2'700K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: down 62W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: (on/off) integrato nel corpo lampada

FISICHE

Dimensioni: H.185cm H.4x3,5cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso
diffusore: pmma OPAL


Peso: 2 kg



Curve piantana
designed by TI Lighting LAB

Piantana in alluminio estruso verniciato, di dimensioni H185cm, con forma curvata. Emissione luminosa FRONTALE.


■ NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

ON/OFF

Codice: non disponibile

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

FINITURE


	su richiesta:
<input type="checkbox"/>	BV bianco
<input type="checkbox"/>	TO tortora
<input type="checkbox"/>	RU ruggine
<input type="checkbox"/>	GV grigio
<input type="checkbox"/>	SO spazzolatura orbitale



Curve piantana
designed by TI Lighting LAB

Piantana in alluminio estruso verniciato, di dimensioni H185cm, con forma curvata. Emissione luminosa FRONTALE.

NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

