

<b>Installazione:</b>	a sospensione
<b>Ambiente utilizzo:</b>	interni
<b>Utilizzo tipico:</b>	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

## OTTICHE


<b>Emissione luminosa:</b>	up+down ugr con prismaticizzato E19 - up+down diffusa con opale E2
<b>Flusso Luminoso:</b>	down 3'540lm up 2'390lm - down 3'009lm up 2'390lm
<b>Tonalità:</b>	3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)
<b>Sorgente luminosa:</b>	led SMD C.R.I.>90
<b>Vita nominale prodotto:</b>	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

## ELETTRICHE

<b>Potenza:</b>	down 35W + up 18W
<b>Tensione:</b>	220VAC
<b>Alimentatore:</b>	on/off integrato nel corpo lampada

## FISICHE

<b>Dimensioni:</b>	L112cm sezioneH8.5x5.5cm
<b>Temperatura operativa:</b>	-10 / +35°C
<b>Materiali:</b>	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL / pmma PRISM
<b>Peso:</b>	1,5 kg



## CODICI

Rev.B


1030BOFE2 (opal)  
1030BOFE19 (prism)




**Mirò sospensione**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a sospensione, lunghezza  
112cm.  
Emissione luminosa UP+DOWN

☐ BV Bianco verniciato




## CERTIFICAZIONI



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1030BDME2 (opal)  
1030BDME19 (prism)

FINITURE

su richiesta:  
nero


1030BOFE2 (opal)  
1030BOFE19 (prism)



**Mirò sospensione**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a sospensione, lunghezza  
112cm.  
Emissione luminosa UP+DOWN

☐ BV Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI

