

<b>Installazione:</b>	a plafone
<b>Ambiente utilizzo:</b>	interni
<b>Utilizzo tipico:</b>	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

## OTTICHE


<b>Emissione luminosa:</b>	down ugr con prismaticizzato E19 - down diffusa con opale E2
<b>Flusso Luminoso:</b>	down prismaticizzato 6'195lm - down opale 5'265lm
<b>Tonalità:</b>	3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)
<b>Sorgente luminosa:</b>	led SMD C.R.I.>90
<b>Vita nominale prodotto:</b>	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

## ELETTRICHE

<b>Potenza:</b>	down 62W
<b>Tensione:</b>	220VAC
<b>Alimentatore:</b>	on/off integrato nel corpo lampada

## FISICHE


<b>Dimensioni:</b>	L197cm sezione H8.5x5.5cm
<b>Temperatura operativa:</b>	-10 / +35°C
<b>Materiali:</b>	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL / pmma PRISM
<b>Peso:</b>	3 kg



## CODICI

Rev.B

3030E0FE2 (opal)  
3030E0FE19 (prism)




## Mirò plafone

designed by TI Lighting LAB


Lampada lineare a plafone, lunghezza 197cm.

Emissione luminosa DOWN

☐ BV Bianco verniciato




## CERTIFICAZIONI



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  3030EDME2 (opal)  
3030EDME19 (prism)

FINITURE

su richiesta:  
nero

3030EOFE2 (opal)  
3030EOFE19 (prism)




**Mirò plafone**

designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a plafone, lunghezza 197cm.

Emissione luminosa DOWN

☐ BV Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI

