

Installazione: a sospensione

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: down diffusa con opale E2

Flusso luminoso: down 3'600lm

Tonalità: 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 83W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE

Dimensioni: Ø65+82cm sezione H3x1,5cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso
diffusore: pmma OPAL


Peso: 5kg



Leggera sospensione Ø65+82cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione con dimensioni Ø65+82cm in alluminio verniciato. Emissione luminosa DOWN.


 NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1032ABDM

TAGLIO DI FASE

Codice: 1032ABTF

FINITURE


-  BV bianco
-  OV oro verniciato
-  RV rame verniciato
-  BR bronzo verniciato



Leggera sospensione Ø65+82cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione con dimensioni Ø65+82cm in alluminio verniciato. Emissione luminosa DOWN.

 NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

