

Installazione:	a sospensione
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa:	down diffusa con opale E2
Flusso luminoso:	down 6'350lm
Tonalità:	3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)
Sorgente luminosa:	Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	148W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off integrato nel corpo lampada


FISICHE


Dimensioni:	Ø65+82+110cm sezione H3x1,5cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL
Peso:	7kg



Leggera sospensione Ø65+82+110cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione con dimensioni
Ø65+82+110cm in alluminio verniciato.
Emissione luminosa DOWN.


 **NE** Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI





DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1032ABCDM

TAGLIO DI FASE

Codice: 1032ABCTF

FINITURE


	BV	bianco
	OV	oro verniciato
	RV	rame verniciato
	BR	bronzo verniciato



Leggera sospensione Ø65+82+110cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione con dimensioni Ø65+82+110cm in alluminio verniciato. Emissione luminosa DOWN.

 NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

