

<b>Installazione:</b>	a parete
<b>Ambiente utilizzo:</b>	interni
<b>Utilizzo tipico:</b>	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

## OTTICHE


<b>Emissione luminosa:</b>	down diffusa con opale E2	- up diffusa con opale E2
<b>Flusso luminoso:</b>	down 1'600lm	- up 1'600lm
<b>Tonalità:</b>	3'000K (2'700K su richiesta)	
<b>Sorgente luminosa:</b>	Led SMD	C.R.I.>90
<b>Vita nominale prodotto:</b>	50'000h	L80B20 (Ta 25°C)

## ELETTRICHE

<b>Potenza:</b>	down 15W - up 15W
<b>Tensione:</b>	220VAC
<b>Alimentatore:</b>	on/off incorporato

## FISICHE


<b>Dimensioni:</b>	lunghezza 45cm sezione H5,3x3,5cm
<b>Temperatura operativa:</b>	-10 / +35°C
<b>Materiali:</b>	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL
<b>Peso:</b>	2kg



**Bellai Home Applique 45cm**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada a parete, lunghezza 45cm in alluminio verniciato con forma curvata. Emissione luminosa UP+DOWN.


**NE** Nero verniciato



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA



## VARIAZIONI

### DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  2027ADM

### TAGLIO DI FASE

Codice: 2027ATF

### FINITURE


- ☐ BV bianco
- ☐ TO tortora
- ☐ RU ruggine
- ☐ GV grigio
- ☐ SO spazzolatura orbitale



**Bellai Home Applique 45cm**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada a parete, lunghezza 45cm in alluminio verniciato con forma curvata. Emissione luminosa UP+DOWN.

 **NE** Nero verniciato



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA

