TI TeamItalia®

Installazione: a parete

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: down diffusa con opale E2 - up diffusa con opale E2

Flusso luminoso: down 2'125lm - up 2'125lm

Tonalità: 3'000K (2'700K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: down 20W - up 20W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off incorporato

FISICHE

Dimensioni: Lunghezza 72cm sezioneH5,3x3,5cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso
diffusore: pmma OPAL

Peso: 3kg

CODICI

Rev.A

2027BOFE2 (opal)

Bellai Home Applique 72cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a parete, lunghezza 72cm in alluminio verniciato con forma curvata. Emissione luminosa UP+DOWN.

NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI

CE IP20

EMISSIONE LUMINOSA



E2

www.teamitaliailluminazione.it info@teamitaliailluminazione.it
via dell'Artigianato 21, 37066 Caselle di Sommacampagna Verona (Italy) tel +39.045.85.81.640 fax +39.045.85.81.650

TeamItalia®

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice: DALI 2027BDME2 (opal)

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

FINITURE

- BV bianco
- TO tortora
- RU ruggine
- GV grigio
- SO spazzolatura orbitale

CODICI

Rev.A

2027BOFE2 (opal)

Bellai Home Applique 72cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a parete, lunghezza 72cm in alluminio verniciato con forma curvata. Emissione luminosa UP+DOWN.

NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI

CE IP20

EMISSIONE LUMINOSA



E2

www.teamitaliailluminazione.it info@teamitaliailluminazione.it
via dell'Artigianato 21, 37066 Caselle di Sommacampagna Verona (Italy) tel +39.045.85.81.640 fax +39.045.85.81.650