

<b>Installazione:</b>	a sospensione
<b>Ambiente utilizzo:</b>	interni
<b>Utilizzo tipico:</b>	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

#### OTTICHE


<b>Emissione luminosa:</b>	down lente 24°
<b>Flusso luminoso:</b>	down 4x680lm
<b>Tonalità:</b>	3'000K (4'000K su richiesta)
<b>Sorgente luminosa:</b>	Led SMD C.R.I.>90
<b>Vita nominale prodotto:</b>	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

#### ELETTRICHE

<b>Potenza:</b>	down proiettori 4x7W
<b>Tensione:</b>	220VAC
<b>Alimentatore:</b>	on/off integrato nel corpo lampada

#### FISICHE


<b>Dimensioni:</b>	L112cm sezione H8,5x5,5cm - Proiettori Ø4cm H9cm
<b>Temperatura operativa:</b>	-10 / +35°C
<b>Materiali:</b>	struttura: alluminio estruso diffusore: lente 24°
<b>Peso:</b>	2 kg



**Mirò sospensione + orientabile spotlight**  
designed by TI Lighting LAB

Giunto a sospensione con proiettori a luce concentrata orientabile, lunghezza 112cm. Emissione luminosa DOWN.


■ NE Nero verniciato



#### CERTIFICAZIONI



#### EMISSIONE LUMINOSA




## VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1030S4DM24

## FINITURE


su richiesta:  
☐ BV Bianco verniciato



**Mirò sospensione + orientabile spotlight**  
 designed by TI Lighting LAB

Giunto a sospensione con proiettori a luce concentrata orientabile, lunghezza 112cm. Emissione luminosa DOWN.

 **NE** Nero verniciato



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA

