

**Installazione:** a sospensione

**Ambiente utilizzo:** interni

**Utilizzo tipico:** residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

## OTTICHE

**Emissione luminosa:** up diffusa con satinato E28

**Flusso luminoso:** up diffuso 7'550lm (OF)(DM)  
up diffuso 3'775lm (TF)

**Tonalità:** 2'700K (3'000K o 4'000K su richiesta)

**Sorgente luminosa:** Led SMD C.R.I.>90

**Vita nominale prodotto:** 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

## ELETTRICHE

**Potenza:** up 88W (OF)(DM) - up 44W (TF)

**Tensione:** 220VAC

**Alimentatore:** on/off incluso nel rosone

## FISICHE

**Dimensioni:** L143x59cm Sezione H4cm

**Temperatura operativa:** -10 / +35°C

**Materiali:** struttura: alluminio estruso  
diffusore: pmma SATINATO


**Peso:** 6,5 kg



**Edge uplight**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione di forma rettangolare in alluminio, di dimensioni L143x59cm.  
Emissione luminosa UP.


**NE** Nero verniciato



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA



## VARIAZIONI

### DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1028HUPDM

### TAGLIO DI FASE

Codice: 1028HUPTF

### FINITURE

	BV	bianco
	TO	tortora
	RU	ruggine
	GV	grigio




### Edge uplight

designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione di forma rettangolare in alluminio, di dimensioni L143x59cm.  
Emissione luminosa UP.

 **NE** Nero verniciato



### CERTIFICAZIONI



### EMISSIONE LUMINOSA

