

Installazione:	a sospensione
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa	Lente PC 24° + up/down prism E19 - up/down diffusa con opale E2
Flusso Luminoso:	4x680lm - 3'540lm + 2'391lm - 4x680lm - 2'832lm + 2'391lm
Tonalità:	3'000K (4'000K su richiesta)
Sorgente luminosa:	Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	Spot 4x7W - down 35W up 18W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE

Dimensioni:	L224 sezioneH8.5x5.5cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL / pmma PRISM / Lente PC 24°
Peso:	3,5 kg




Mirò sospensione stand-alone + spot
designed by TI Lighting LAB

Stand-alone a luce DIRETTA E INDIRETTA
DIFFUSA + Proiettori a luce
CONCENTRATA ORIENTABILE,
lunghezza 224cm.
Emissione luminosa DOWN


☐ BV Bianco verniciato




CERTIFICAZIONI



SPOT 24°



E2



E19

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1030FS22DM

FINITURE

su richiesta:
nero




Mirò sospensione stand-alone + spot
designed by TI Lighting LAB

Stand-alone a luce DIRETTA E INDIRETTA
DIFFUSA + Proiettori a luce
CONCENTRATA ORIENTABILE,
lunghezza 224cm.
Emissione luminosa DOWN


☐ BV Bianco verniciato




CERTIFICAZIONI



SPOT 24°



E2



E19