

Installazione: a parete
Ambiente utilizzo: interni
Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE


Emissione luminosa: frontale diffusa con opale E2
Flusso luminoso: frontale 1'450lm
Tonalità: 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)
Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 35W
Tensione: 220VAC
Alimentatore: on/off incorporato

FISICHE


Dimensioni: Ø65cm sezione H3x1,5cm
Temperatura operativa: -10 / +35°C
Materiali: struttura: alluminio estruso
 diffusore: pmma OPAL
Peso: 2kg



Leggera parete Ø65cm
 designed by TI Lighting LAB

Lampada a parete con dimensioni Ø65cm in alluminio verniciato.
 Emissione luminosa FRONTALE.



 **NE** Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)


Codice:  2032ADM

TAGLIO DI FASE

Codice: 2032ATF

FINITURE


-  BV bianco
-  OV oro verniciato
-  RV rame verniciato
-  BR bronzo verniciato



Leggera parete Ø65cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a parete con dimensioni Ø65cm in alluminio verniciato.
Emissione luminosa FRONTALE.

 NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

