

Installazione: a plafone

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: down 24° ottica

Flusso luminoso: down orientabile 2x680lm

Tonalità: 3'000K (4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 2x7W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE

Dimensioni: Lunghezza 22cm Larghezza 12cm Altezza 10cm - Proiettori Ø4cm H9cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: metallo
diffusore: 24° ottica

Peso: 2kg




Operà plafone 2 proiettori
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone di dimensioni 22x12x10cm, con proiettori orientabili Ø4cm H9cm.
Emissione luminosa DOWN.



NE



Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI



DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  3033BDM

TAGLIO DI FASE

Codice: 3033BTF

FINITURE

su richiesta:
 BV bianco
 ON oro/nero




Operà plafone 2 proiettori
 designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone di dimensioni 22x12x10cm, con proiettori orientabili Ø4cm H9cm.
 Emissione luminosa DOWN.



NE

Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

