

Installazione: a plafone

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: down 24° ottica + down diffusa con opale E2

Flusso luminoso: down orientabile 2x680lm + down opale 2'860lm

Tonalità: 3'000K (4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETRICHE

Potenza: 2x7W + 25W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off integrato nel corpo lampada


FISICHE

Dimensioni: Lunghezza 83,5cm Larghezza 13cm Altezza 10cm - Proiettori Ø4cm H9cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: metallo
diffusore: 24° ottica + pmma OPAL


Peso: 4,5kg



Operà plafone 2 proiettori + diffuso
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone di dimensioni 83,5x13x10cm, con proiettori orientabili Ø4cm H9cm e luce diffusa.
Emissione luminosa DOWN.


NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  3033EDM

TAGLIO DI FASE

Codice: 3033ETF

FINITURE


su richiesta:
 BV bianco
 ON oro/nero



Opera plafone 2 proiettori + diffuso
 designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone di dimensioni 83,5x13x10cm, con proiettori orientabili Ø4cm H9cm e luce diffusa.
 Emissione luminosa DOWN.

 **NE** Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMMISSIONE LUMINOSA

