

Installazione: incasso
Ambiente utilizzo: interni
Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE


Emissione luminosa: down 24° ottica
Flusso luminoso: down orientabile 2x680lm
Tonalità: 3'000K (4'000K su richiesta)
Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 2x7W
Tensione: 350mA - 40VDC
Alimentatore: non incluso

FISICHE

Dimensioni: Lunghezza 17cm larghezza 8cm Altezza 4,5cm
 Proiettori Ø4cm H9cm
Temperatura operativa: -10 / +35°C
Materiali: struttura: metallo
 diffusore: ottica 24°
Peso: 2,5kg




Tablet Square incasso 2 proiettori
 designed by TI Lighting LAB

Lampada a incasso con base di dimensioni 8x17cm H4,5cm, con proiettori orientabili Ø4cm H9cm.
 Emissione luminosa DOWN orientabile.



NE


Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)


Codice:  non disponibile

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

FINITURE


 BV bianco



Tablet Square incasso 2 proiettori
designed by TI Lighting LAB

Lampada a incasso con base di dimensioni 8x17cm H4,5cm, con proiettori orientabili Ø4cm H9cm. Emissione luminosa DOWN orientabile.

 **NE** Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

