

| | |
|--------------------|--|
| Installazione: | a plafone |
| Ambiente utilizzo: | interni |
| Utilizzo tipico: | residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi |

OTTICHE

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| Emissione luminosa: | down diffusa con opale E2 | | |
| Flusso luminoso: | down 1'450lm | | |
| Tonalità: | 2'700K (3'000K su richiesta) | | |
| Sorgente luminosa: | Led SMD | C.R.I.>90 | |
| Vita nominale prodotto: | 50'000h | L80B20 | (Ta 25°C) |

ELETTRICHE

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Potenza: | down 35W |
| Tensione: | 220VAC |
| Alimentatore: | on/off integrato nel corpo lampada |

FISICHE


| | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Dimensioni: | Ø65cm Altezza 30cm Sezione H3x1,5cm | | |
| Temperatura operativa: | -10 / +35°C | | |
| Materiali: | struttura: | alluminio estruso | |
| | diffusore: | pmma OPAL | |
| Peso: | 2 kg | | |



Leggera plafone inclinato
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone inclinato con dimensioni Ø65cm in alluminio verniciato. Emissione luminosa DOWN.


NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI





DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  3032ADM

TAGLIO DI FASE

Codice: 3032ATF

FINITURE


-  BV bianco
-  RV rame verniciato
-  BR bronzo verniciato
-  OV oro verniciato



Leggera plafone inclinato
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone inclinato con dimensioni
Ø65cm in alluminio verniciato.
Emissione luminosa DOWN.

 **NE** Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

