

Installazione:	a plafone
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa:	down diffusa con opale E2
Flusso luminoso:	down 2'150lm
Tonalità:	2'700K (3'000K su richiesta)
Sorgente luminosa:	Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	down 48W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE


Dimensioni:	Diametro 82cm Altezza 30cm Sezione H3x1,5cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL
Peso:	3 kg



Leggera plafone inclinato
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone inclinato con dimensioni Ø82cm in alluminio verniciato. Emissione luminosa DOWN.


NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI





DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  3032BDM

TAGLIO DI FASE

Codice: 3032BTF

FINITURE


	BV	bianco
	RV	rame verniciato
	BR	bronzo verniciato
	OV	oro verniciato



Leggera plafone inclinato
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone inclinato con dimensioni Ø82cm in alluminio verniciato. Emissione luminosa DOWN.

 **NE** Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

