

Installazione:	a plafone
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa:	up diffusa con satinato E28
Flusso luminoso:	up 6'400lm
Tonalità:	3'000K (2'700K su richiesta)
Sorgente luminosa:	Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	50W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off incorporato

FISICHE


Dimensioni:	Ø73cm Altezza 26cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: alluminio diffusore: pmma SATINATO
Peso:	5kg



Velata plafone Ø73cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone, diametro 73cm, altezza 26cm, in alluminio verniciato a polveri. Alimentatore incorporato. Emissione luminosa UP diffusa.


 **NE** Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  3038BDM

TAGLIO DI FASE

Codice: 3038BTF

FINITURE


	BV	bianco
	TO	tortora
	RV	rame verniciato
	BR	bronzo verniciato
	OV	oro verniciato



Velata plafone Ø73cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone, diametro 73cm, altezza 26cm, in alluminio verniciato a polveri. Alimentatore incorporato. Emissione luminosa UP diffusa.

 **NE** Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

