

Installazione: a sospensione

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: up diffusa con satinato E28

Flusso luminoso: up 6'400lm

Tonalità: 3'000K (2'700K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (T_a 25°C)

ELETRICHE

Potenza: 50W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off incluso nel rosone

FISICHE

Dimensioni: Ø73cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio
diffusore: pmma SATINATO


Peso: 5kg



Velata sospensione Ø73cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione, diametro 73cm, in alluminio verniciato a polveri. Alimentatore incluso nel rosone.
Emissione luminosa UP diffusa.


NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1038BDM

TAGLIO DI FASE

Codice: 1038BTF

FINITURE


- su richiesta:
-  BV bianco
 -  TO tortora
 -  RV rame verniciato
 -  BR bronzo verniciato
 -  OV oro verniciato



Velata sospensione Ø73cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione, diametro 73cm, in alluminio verniciato a polveri. Alimentatore incluso nel rosone.
Emissione luminosa UP diffusa.

 **NE** Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

