

Installazione:	a sospensione
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa:	up diffusa con satinato E28
Flusso luminoso:	up 7'800lm
Tonalità:	3'000K (2'700K su richiesta)
Sorgente luminosa:	Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	75W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off incluso nel rosone

FISICHE


Dimensioni:	Ø95cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: alluminio diffusore: pmma SATINATO
Peso:	6kg



Velata sospensione Ø95cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione, diametro 95cm, in alluminio verniciato a polveri. Alimentatore incluso nel rosone.
Emissione luminosa UP diffusa.


 **NE** Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1038CDM

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

BLUETOOTH

Codice: 1038CBT

FINITURE


	BV	bianco
	TO	tortora
	RV	rame verniciato
	BR	bronzo verniciato
	OV	oro verniciato



Velata sospensione Ø95cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione, diametro 95cm, in alluminio verniciato a polveri. Alimentatore incluso nel rosone.
Emissione luminosa UP diffusa.

 **NE** Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

