

Installazione: a sospensione

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: down ugr con prismaticizzato E19 - down diffusa con opale E2

Flusso luminoso: down prismaticizzato 15'740lm - down opale 13'379lm

Tonalità: 3'000K (4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: down 173W

Tensione: 24VDC

Alimentatore: non incluso

FISICHE

Dimensioni: L.787cm sezioneH.6,5x4,3cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso
diffusore: pmma OPAL / pmma PRISM

Peso: 14,5 kg




Emme24 sospensione
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a sospensione, lunghezza 787cm, composta da due moduli da 253cm e da un modulo da 281cm.
Emissione luminosa DOWN.

BV Bianco verniciato


NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



1037PE2 (opal)
1037PE19 (prism)

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  non disponibile

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

FINITURE


bianco/nero



Emme24 sospensione
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a sospensione, lunghezza 787cm, composta da due moduli da 253cm e da un modulo da 281cm. Emissione luminosa DOWN.

- BV Bianco verniciato
- NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

