

Installazione:	a sospensione
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa:	down ugr con prismaticizzato E19 - down diffusa con opale E2
Flusso luminoso:	down prismaticizzato 16'860lm - down opale 14'331lm
Tonalità:	3'000K (4'000K su richiesta)
Sorgente luminosa:	Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE


Potenza:	down 185W
Tensione:	24VDC
Alimentatore:	non incluso

FISICHE

Dimensioni:	L.843cm sezioneH.6,5x4,3cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL / pmma PRISM
Peso:	15,5 kg




1037QE2 (opal)
1037QE19 (prism)



Emme24 sospensione
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a sospensione, lunghezza 787cm, composta da tre moduli da 281cm. Emissione luminosa DOWN.


<input type="checkbox"/> BV	Bianco verniciato
<input checked="" type="checkbox"/> NE	Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



1037QE2 (opal)
1037QE19 (prism)

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)


Codice:  non disponibile

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

FINITURE


bianco/nero



Emme24 sospensione
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a sospensione, lunghezza 787cm, composta da tre moduli da 281cm. Emissione luminosa DOWN.

☐ BV Bianco verniciato
☐ NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

