

**Installazione:** a incasso

**Ambiente utilizzo:** interni

**Utilizzo tipico:** residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

## OTTICHE

**Emissione luminosa:** down ugr con prismaticizzato E19 - down diffusa con opale E2

**Flusso luminoso:** down prismaticizzato 2'800lm - down opale 2'380lm

**Tonalità:** 3'000K (4'000K su richiesta)

**Sorgente luminosa:** Led SMD C.R.I.>90

**Vita nominale prodotto:** 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

## ELETTRICHE

**Potenza:** down 31W

**Tensione:** 24VDC

**Alimentatore:** non incluso

## FISICHE

**Dimensioni:** L140cm sezioneH3,5x5,5cm


**Temperatura operativa:** -10 / +35°C

**Materiali:** struttura: alluminio estruso  
diffusore: pmma OPAL / pmma PRISM

**Peso:** 2 kg




4037CE2 (opal)  
4037CE19 (prism)



**Emme24 incasso**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a incasso, lunghezza 140cm.  
Emissione luminosa DOWN.


BV Bianco verniciato  
 NE Nero verniciato



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA



4037CE2 (opal)  
4037CE19 (prism)

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)


Codice:  non disponibile

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

FINITURE


bianco/nero



**Emme24 incasso**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a incasso, lunghezza 140cm.  
Emissione luminosa DOWN.

- BV Bianco verniciato
- NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

