

Installazione:	a incasso
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa:	down ugr con prismaticizzato E19 - down diffusa con opale E2
Flusso luminoso:	down prismaticizzato 3'360lm - down opale 2'856lm
Tonalità:	3'000K (4'000K su richiesta)
Sorgente luminosa:	Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE


Potenza:	down 37W
Tensione:	24VDC
Alimentatore:	non incluso

FISICHE

Dimensioni:	L168cm sezioneH3,5x5,5cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL / pmma PRISM
Peso:	2,5 kg




4037DE2 (opal)
4037DE19 (prism)



Emme24 incasso
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a incasso, lunghezza 168cm.
Emissione luminosa DOWN.


<input type="checkbox"/> BV	Bianco verniciato
<input checked="" type="checkbox"/> NE	Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  non disponibile

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile


FINITURE

bianco/nero

CODICI

Rev.A


4037DE2 (opal)
4037DE19 (prism)



Emme24 incasso
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a incasso, lunghezza 168cm.
Emissione luminosa DOWN.

<input type="checkbox"/>	BV	Bianco verniciato
<input checked="" type="checkbox"/>	NE	Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

