

| | |
|---------------------------|--|
| Installazione: | a incasso |
| Ambiente utilizzo: | interni |
| Utilizzo tipico: | residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi |

OTTICHE

| | |
|--------------------------------|--|
| Emissione luminosa: | down ugr con prismaticizzato E19 - down diffusa con opale E2 |
| Flusso luminoso: | down prismaticizzato 4'500lm - down opale 3'825lm |
| Tonalità: | 3'000K (4'000K su richiesta) |
| Sorgente luminosa: | Led SMD C.R.I.>90 |
| Vita nominale prodotto: | 50'000h L80B20 (Ta 25°C) |

ELETTRICHE


| | |
|----------------------|-------------|
| Potenza: | down 50W |
| Tensione: | 24VDC |
| Alimentatore: | non incluso |

FISICHE

| | |
|-------------------------------|---|
| Dimensioni: | L225cm sezione H3,5x5,5cm |
| Temperatura operativa: | -10 / +35°C |
| Materiali: | struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL / pmma PRISM |
| Peso: | 3,5 kg |




4037FE2 (opal)
4037FE19 (prism)



Emme24 incasso
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a incasso, lunghezza 225cm.
Emissione luminosa DOWN.


| | |
|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> BV | Bianco verniciato |
| <input checked="" type="checkbox"/> NE | Nero verniciato |



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  non disponibile

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile


FINITURE

bianco/nero

CODICI

Rev.A


4037FE2 (opal)
4037FE19 (prism)



Emme24 incasso
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a incasso, lunghezza 225cm.
Emissione luminosa DOWN.

| | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | BV | Bianco verniciato |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NE | Nero verniciato |



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

