

Installazione:	a plafone
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa:	down 24° ottica
Flusso luminoso:	down orientabile 2x360lm
Tonalità:	3'000K (4'000K su richiesta)
Sorgente luminosa:	Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	2x3W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE

Dimensioni:	Ø10cm H64cm - Proiettori Ø3cm H11cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: metallo diffusore: ottica 24°
Peso:	2kg




3039BOF24 (ottica 24°)



Micro plafone 2 proiettori
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone di dimensioni Ø10cm H64cm, con proiettori orientabili Ø3cm H11cm.
Emissione luminosa DOWN.



NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI




EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  3039ADM24 (ottica 24°)

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

FINITURE


su richiesta:
☐ BV bianco



Micro plafone 2 proiettori
 designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone di dimensioni Ø10cm
 H64cm, con proiettori orientabili Ø3cm
 H11cm.
 Emissione luminosa DOWN.

 **NE** Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

