

Installazione:	a incasso
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa:	down 24° ottica
Flusso luminoso:	down orientabile 1x360lm
Tonalità:	3'000K (4'000K su richiesta)
Sorgente luminosa:	Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	1x3W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	non incluso

FISICHE

Dimensioni:	Ø10cm H35cm - Proiettore Ø3cm H11cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: metallo diffusore: ottica 24°
Peso:	1,5kg



4039A24 (ottica 24°)




Micro incasso 1 proiettore
designed by TI Lighting LAB

Lampada a incasso di dimensioni Ø10cm H35cm, con proiettore orientabile Ø3cm H11cm.
Emissione luminosa DOWN.

NE


Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  non disponibile

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

FINITURE


su richiesta:
☐ BV bianco



Micro incasso 1 proiettore
 designed by TI Lighting LAB

Lampada a incasso di dimensioni Ø10cm
 H35cm, con proiettore orientabile Ø3cm
 H11cm.
 Emissione luminosa DOWN.

 **NE** Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

