

Installazione:	a sospensione
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE


Emissione luminosa:	down ugr con prismaticizzato E19 - down diffusa con opale E2
Flusso Luminoso:	down prismaticizzato 3'540lm - down opale 3'009lm
Tonalità:	3'000K (4'000K su richiesta)
Sorgente luminosa:	Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	down 35W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE

Dimensioni:	L112cm sezioneH8.5x5.5cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL / pmma PRISM
Peso:	1,5 kg



CODICI

Rev.A


1034BOFE2 (opal)
1034BOFE19 (prism)




Mirò sospensione
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a sospensione, lunghezza
112cm.
Emissione luminosa DOWN

<input type="checkbox"/> BV	Bianco verniciato
<input checked="" type="checkbox"/> NE	Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1034BDME2 (opal)
1034BDME19 (prism)

FINITURE

Bianco/Nero

CODICI

Rev.A


1034BOFE2 (opal)
1034BOFE19 (prism)



Mirò sospensione
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a sospensione, lunghezza
112cm.
Emissione luminosa DOWN

☐ BV Bianco verniciato
☐ NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI

