

Installazione:	a sospensione
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE


Emissione luminosa:	down ugr con prismaticizzato E19 - down diffusa con opale E2
Flusso Luminoso:	down prismaticizzato 5'310lm - down opale 4'513lm
Tonalità:	3'000K (4'000K su richiesta)
Sorgente luminosa:	Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	down 53W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE

Dimensioni:	L168cm sezioneH8.5x5.5cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL / pmma PRISM
Peso:	2,5 kg




1034DOFE2 (opal)
1034DOFE19 (prism)




Mirò sospensione
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a sospensione, lunghezza
168cm.
Emissione luminosa DOWN

<input type="checkbox"/> BV	Bianco verniciato
<input checked="" type="checkbox"/> NE	Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1034DDME2 (opal)
1034DDME19 (prism)


FINITURE

Bianco/Nero

CODICI

Rev.A


1034DOFE2 (opal)
1034DOFE19 (prism)



Mirò sospensione
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a sospensione, lunghezza 168cm.
Emissione luminosa DOWN

☐ BV Bianco verniciato
☐ NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI

