TeamItalia®

Installazione: a sospensione

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: down ugr con prismatizzato E19 - down diffusa con opale E2

Flusso Luminoso: down prismatizzato 12'390lm - down opale 10'531lm

Tonalità: 3'000K (4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: down 123W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE

Dimensioni: L394cm sezioneH8.5x5.5cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso
diffusore: pmma OPAL / pmma PRISM

Peso: 8 kg

CODICI

Rev.A

1034LOFE2 (opal)
1034LOFE19 (prism)

Mirò sospensione
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a sospensione, lunghezza 394cm, composta da due moduli da 197cm.
Emissione luminosa DOWN

☐	BV	Bianco verniciato
■	NE	Nero verniciato



CERTIFICAZIONI

CE ⏚ IP20



www.teamitaliailluminazione.it info@teamitaliailluminazione.it
via dell'Artigianato 21, 37066 Caselle di Sommacampagna Verona (Italy) tel +39.045.85.81.640 fax +39.045.85.81.650

TeamItalia®

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice: DALI 1034LDME2 (opal)
1034LDME19 (prism)

FINITURE

Bianco/Nero

CODICI

Rev.A

1034LOFE2 (opal)
1034LOFE19 (prism)

Mirò sospensione
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a sospensione, lunghezza 394cm, composta da due moduli da 197cm.
Emissione luminosa DOWN

☐	BV	Bianco verniciato
■	NE	Nero verniciato



CERTIFICAZIONI

CE IP20



www.teamitaliailluminazione.it info@teamitaliailluminazione.it
via dell'Artigianato 21, 37066 Caselle di Sommacampagna Verona (Italy) tel +39.045.85.81.640 fax +39.045.85.81.650