

<b>Installazione:</b>	a sospensione
<b>Ambiente utilizzo:</b>	interni
<b>Utilizzo tipico:</b>	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

## OTTICHE

<b>Emissione luminosa:</b>	down ugr con prismaticizzato E19 - down diffusa con opale E2
<b>Flusso Luminoso:</b>	down prismaticizzato 26'550lm - down opale 22'567lm
<b>Tonalità:</b>	3'000K (4'000K su richiesta)
<b>Sorgente luminosa:</b>	Led SMD C.R.I.>90
<b>Vita nominale prodotto:</b>	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

## ELETTRICHE

<b>Potenza:</b>	down 264W
<b>Tensione:</b>	220VAC
<b>Alimentatore:</b>	on/off integrato nel corpo lampada

## FISICHE

<b>Dimensioni:</b>	L843cm sezione H8.5x5.5cm
<b>Temperatura operativa:</b>	-10 / +35°C
<b>Materiali:</b>	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL / pmma PRISM
<b>Peso:</b>	15,5 kg



## CODICI

Rev.A


1034QOFE2 (opal)  
1034QOFE19 (prism)




**Mirò sospensione**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a sospensione, lunghezza 843cm, composta da tre moduli da 281 cm.  
Emissione luminosa DOWN

<input type="checkbox"/> BV	Bianco verniciato
<input checked="" type="checkbox"/> NE	Nero verniciato



## CERTIFICAZIONI



## VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1034QDME2 (opal)  
1034QDME19 (prism)

## FINITURE

Bianco/Nero

## CODICI

Rev.A


1034QOFE2 (opal)  
1034QOFE19 (prism)



**Mirò sospensione**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a sospensione, lunghezza 843cm, composta da tre moduli da 281 cm.  
Emissione luminosa DOWN

☐ BV Bianco verniciato  
☒ NE Nero verniciato



## CERTIFICAZIONI

