

**Installazione:** a sospensione

**Ambiente utilizzo:** interni

**Utilizzo tipico:** residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

## OTTICHE

**Emissione luminosa:** up con satinato E28

**Flusso Luminoso:** up 17'115lm

**Tonalità:** 3'000K (4'000K su richiesta)

**Sorgente luminosa:** led SMD C.R.I.>90

**Vita nominale prodotto:** 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

## ELETTRICHE

**Potenza:** up 133W

**Tensione:** 220VAC

**Alimentatore:** on/off integrato nel corpo lampada


## FISICHE

**Dimensioni:** L394cm sezione H8.5x5.5cm

**Temperatura operativa:** -10 / +35°C

**Materiali:** struttura: alluminio estruso  
diffusore: pmma SATINATO


**Peso:** 8 kg




**Mirò sospensione**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a sospensione, lunghezza 394cm, composta da due moduli da 197cm.  
Emissione luminosa UP

☐ BV Bianco verniciato  
☒ NE Nero verniciato



## CERTIFICAZIONI




VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1035LDM

FINITURE


Bianco/Nero



**Mirò sospensione**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a sospensione, lunghezza 394cm, composta da due moduli da 197cm.  
Emissione luminosa UP

<input type="checkbox"/> BV	Bianco verniciato
<input checked="" type="checkbox"/> NE	Nero verniciato



CERTIFICAZIONI

