

Installazione: a sospensione

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: up con satinato E28

Flusso Luminoso: up 13'009lm

Tonalità: 3'000K (4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: up 108W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE

Dimensioni: L562 sezioneH8.5x5.5cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso
diffusore: pmma SATINATO

Peso: 11 kg




Mirò sospensione giunzione lineare
designed by TI Lighting LAB


Modulo a sospensione giunzione lineare, lunghezza 562cm, composto da due moduli da 281cm.
Emissione luminosa UP

BV Bianco verniciato

NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



1035NOFE28 (satinato)

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1035NDME28 (satinato)

FINITURE


Bianco/Nero



Mirò sospensione giunzione lineare
designed by TI Lighting LAB

Modulo a sospensione giunzione lineare, lunghezza 562cm, composto da due moduli da 281cm.
Emissione luminosa UP

- BV Bianco verniciato
- NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI

