

Installazione:	a sospensione
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE


Emissione luminosa:	up con satinato E28
Flusso Luminoso:	up 39'610lm
Tonalità:	3'000K (4'000K su richiesta)
Sorgente luminosa:	Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	up 308W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE


Dimensioni:	L843cm sezioneH8.5x5.5cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma SATINATO
Peso:	15,5 kg




Mirò sospensione
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a sospensione, lunghezza 843cm, composta da tre moduli da 281 cm.
Emissione luminosa UP

<input type="checkbox"/> BV	Bianco verniciato
<input checked="" type="checkbox"/> NE	Nero verniciato



CERTIFICAZIONI




VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1035QDM

FINITURE


Bianco/Nero



Mirò sospensione
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a sospensione, lunghezza 843cm, composta da tre moduli da 281 cm.
Emissione luminosa UP

- | | |
|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> BV | Bianco verniciato |
| <input checked="" type="checkbox"/> NE | Nero verniciato |



CERTIFICAZIONI

